







BẢO GIÁ CAMERA **HIK VISON** CAMERA HD-TVI

MÃ SẢN PHẨM	HÌNH SP	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	GIÁ LẺ	TÌNH TRẠNG
HD-TVI 1 MEGAPIXEL HD 720P				
DS-2CE56C0T-IRP		HD 720p camera Hồng ngoại thông minh: lên đến 20 m Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP66) Vỏ nhựa	450,000	có sẵn
DS-2CE56C0T-IR		Vỏ nhựa, lõi sắt	530,000	có sẵn
DS-2CE16C0T-IRP		HD 720p camera Hồng ngoại thông minh: lên đến 20 m Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP66) Vỏ nhựa	530,000	có sẵn
DS-2CE16C0T-IR		Vỏ sắt	600,000	có sẵn
DS-2CE56C0T-IRM		HD 720p camera Hồng ngoại thông minh: lên đến 20 m Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP66) Vỏ sắt	670,000	có sẵn
DS-2CE16C0T-IT3		HD 720p camera Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP66) Hồng ngoại thông minh EXIR: lên đến 40 m	920,000	có sẵn
DS-2CE16C0T-IT5		Hồng ngoại thông minh EXIR: lên đến 80 m	1,060,000	có sẵn
DS-2CE56C0T-IT3		HD 720p camera Hồng ngoại thông minh EXIR: lên đến 40 m Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP66)	920,000	có sẵn
HD-TVI 2 MEGAPIXEL FULL HD 1080P				
DS-2CE16D0T-IRP		2MP camera Hồng ngoại thông minh: lên đến 20 m Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP67) Vỏ nhựa	810,000	có sẵn
DS-2CE16D0T-IR		Vỏ sắt	880,000	có sẵn

DS-2CE16D0T-ITPFS		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP, 1920 × 1080 • Lens 3.6 mm (tùy chọn 2.8 mm/6 mm) • Hỗ trợ xuất hình 4 trong 1(TVI/AHD/CVI/CVBS) • Hồng ngoại thông minh lên đến 20m ~ 30 m • Tích hợp Micro thu âm thanh (tín hiệu âm thanh truyền trực tiếp trên cáp đồng trục) • IP67 • Vỏ nhựa 	1,050,000	có sẵn
DS-2CE16D0T-ITFS		<ul style="list-style-type: none"> • Vỏ sắt 	1,130,000	có sẵn
DS-2CE56D0T-IRP		<ul style="list-style-type: none"> 2MP camera Hồng ngoại thông minh: lên đến 20 m Vỏ nhựa 	750,000	có sẵn
DS-2CE56D0T-IR		<ul style="list-style-type: none"> Vỏ nhựa, lõi sắt 	810,000	có sẵn
DS-2CE76D0T-ITPFS		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP, 1920 × 1080 • Lens 3.6 mm (tùy chọn 2.8 mm/6 mm) • Hỗ trợ xuất hình 4 trong 1(TVI/AHD/CVI/CVBS) • Hồng ngoại thông minh lên đến 20m ~ 30 m • Tích hợp Micro thu âm thanh (tín hiệu âm thanh truyền trực tiếp trên cáp đồng trục) • IP67 • Vỏ nhựa 	980,000	có sẵn
DS-2CE76D0T-ITMFS		<ul style="list-style-type: none"> • Vỏ sắt 	1,100,000	có sẵn
DS-2CE56D0T-IT3		<ul style="list-style-type: none"> 2MP camera Hồng ngoại thông minh EXIR: lên đến 40 m Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP67) 	1,260,000	có sẵn
DS-2CE78D0T-IT3FS		<ul style="list-style-type: none"> Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel 4 trong 1 • Lens 3.6 mm (tùy chọn 2.8 mm/6 mm) • Hồng ngoại thông minh lên đến 40 m • Tích hợp Micro thu âm thanh (tín hiệu âm thanh truyền trực tiếp trên cáp đồng trục) • Hỗ trợ xuất hình 4 trong 1(TVI/AHD/CVI/CVBS) • IP67 	1,260,000	có sẵn
DS-2CE16D0T-IT3		<ul style="list-style-type: none"> 2MP camera Hồng ngoại thông minh EXIR: lên đến 40 m Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP67) 	1,380,000	có sẵn

DS-2CE16D0T-ITS		Hồng ngoại thông minh EXIR: lên đến 80 m	1,450,000	có sẵn
DS-2CE16D9T-AIRAZH		<p>2 MP camera Độ nhạy sáng cực thấp đến 0.003 lux Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR 3D DNR Ống kính zoom 10x (5-50mm) tự động lấy nét Hồng ngoại thông minh lên đến 120 m Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP66) Nguồn AC24V/ DC12V Heater dùng nguồn 24 VAC.</p>	2,430,000	Đặt hàng
HD-TVI 2 MEGAPIXEL GIÁ CỐ ĐỊNH				
DS-2CE16B2-IPF		<p>Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel 4 trong 1, hình ảnh Full HD cực đẹp Độ phân giải 1920 × 1080 Ống kính 3.6 mm Hồng ngoại lên đến 20 m OSD menu, DNR, DWDR 4 trong 1 (Hỗ trợ xuất hình TVI/AHD/CVI/CVBS) IP66</p>	640,000	có sẵn
DS-2CE16B2-IF		Vỏ sắt	710,000	có sẵn
DS-2CE56B2-IPF		<p>Camera HD hồng ngoại 2 Megapixel 4 trong 1, hình ảnh Full HD cực đẹp Độ phân giải 1920 × 1080 Ống kính 3.6 mm Hồng ngoại lên đến 20 m OSD menu, DNR, DWDR 4 trong 1 (Hỗ trợ xuất hình TVI/AHD/CVI/CVBS) IP66</p>	640,000	có sẵn
DS-2CE56B2-IF		Vỏ sắt	710,000	có sẵn
DS-2CE16D0T-ITPF		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP, 1920 × 1080 • Lens 3.6 mm (tùy chọn 2.8 mm/6 mm) • Hỗ trợ xuất hình 4 trong 1(TVI/AHD/CVI/CVBS) • Hồng ngoại thông minh lên đến 25 m • IP67 • Vỏ nhựa 	910,000	có sẵn
DS-2CE16D0T-ITF		• Vỏ sắt	980,000	có sẵn


HD-TVI 2 MP ULTRA LOWLIGHT 0.005 LUX CHUYÊN DỤNG BAN ĐÊM & CHỐNG NGƯỢC SÁNG

DS-2CE16D3T-I3P		Camera 2 MP <i>Ultra low light 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</i> Độ phân giải 1920 × 1080 Ống kính 3.6 mm (tùy chọn 2.8mm, 6 mm) Hồng ngoại thông minh 20 m Hỗ trợ OSD menu, 3D DNR <i>Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR</i> IP67 Vỏ nhựa	1,050,000	Có sẵn
DS-2CE16D3T-I3		Vỏ sắt	1,120,000	Có sẵn
DS-2CE16D3T-ITP		Camera 2 MP <i>Ultra low light 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</i> Độ phân giải 1920 × 1080 Ống kính 3.6 mm (tùy chọn 2.8mm, 6 mm) Hồng ngoại thông minh EXIR 2.0 lên đến 30 m Hỗ trợ OSD menu, 3D DNR <i>Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR</i> IP67 Vỏ nhựa	1,120,000	Có sẵn
DS-2CE16D3T-IT		Vỏ sắt	1,180,000	Có sẵn
DS-2CE76D3T-ITP		Camera 2 MP <i>Ultra low light 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</i> Độ phân giải 1920 × 1080 Ống kính 3.6 mm (tùy chọn 2.8mm, 6 mm) Hồng ngoại thông minh 30 m Hỗ trợ OSD menu, 3D DNR <i>Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR</i> Vỏ nhựa	990,000	Có sẵn
DS-2CE76D3T-ITM		IP67, vỏ sắt	1,180,000	Có sẵn



DS-2CE16D3T-IT3		Camera 2 MP <i>Ultra low light 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</i> Độ phân giải 1920 × 1080 Ống kính 3.6 mm (tùy chọn 2.8mm, 6 mm) Hồng ngoại thông minh EXIR 2.0 lên đến 50 m Hỗ trợ OSD menu, 3D DNR <i>Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR</i> IP67	1,440,000	Có sẵn
DS-2CE78D3T-IT3F		Camera 2 MP <i>Ultra low light 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</i> Độ phân giải 1920 × 1080 Ống kính 3.6 mm (tùy chọn 2.8mm, 6 mm) Hồng ngoại thông minh EXIR 2.0 lên đến 50 m Hỗ trợ OSD menu, 3D DNR <i>Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR</i> IP67	1,310,000	Có sẵn
DS-2CE19D3T-IT3ZF		Camera 2 MP <i>Ultra low light 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</i> Độ phân giải 1920 × 1080 Ống kính điều zoom 2.7 ~ 13.5mm, tự động lấy nét Hồng ngoại thông minh 70 m Hỗ trợ OSD menu, 3D DNR <i>Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR</i> IP67	2,070,000	Có sẵn
DS-2CE79D3T-IT3ZF		Camera 2 MP <i>Ultra low light 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</i> Độ phân giải 1920 × 1080 Ống kính điều zoom 2.7 ~ 13.5mm, tự động lấy nét Hồng ngoại thông minh 70 m Hỗ trợ OSD menu, 3D DNR <i>Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR</i> IP67	2,140,000	
DS-2CE5AD3T-VPIT3ZF		IP67, IK10	2,140,000	Có sẵn

CAMERA COLORVU 0.0005Lux HD-TVI 2 MP THẾ HỆ MỚI - HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7


DS-2CE10DF3T-F		<p>Camera ColorVu thế hệ mới, hình ảnh chất lượng cao 2 MP Hình ảnh màu sắc 24/7 với khẩu độ camera F1.0 Chống ngược sáng thực 130 dB Chống nhiễu 3D DNR 2.8 mm/3.6 mm/6 mm lens Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng lên đến 20 m Hỗ trợ tín hiệu 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) IP67 Vỏ sắt</p>	1,670,000	Có sẵn
DS-2CE10DF3T-FS		Vỏ sắt	1,830,000	Có sẵn
DS-2CE10DF3T-PF		Vỏ nhựa	1,560,000	Có sẵn
DS-2CE10DF3T-PFS		Vỏ nhựa	1,720,000	Có sẵn
		-S: tích hợp micro thu âm		
DS-2CE70DF3T-MF		<p>Camera ColorVu thế hệ mới, hình ảnh chất lượng cao 2 MP Hình ảnh màu sắc 24/7 với khẩu độ camera F1.0 Chống ngược sáng thực 130 dB Chống nhiễu 3D DNR 2.8 mm/3.6 mm/6 mm lens Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng lên đến 20 m Hỗ trợ tín hiệu 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) IP67 Vỏ sắt</p>	1,640,000	Có sẵn
DS-2CE70DF3T-MFS		Vỏ sắt	1,790,000	Có sẵn
DS-2CE70DF3T-PF		Vỏ nhựa	1,490,000	Có sẵn
DS-2CE70DF3T-PFS		Vỏ nhựa	1,640,000	Có sẵn
		-S: tích hợp micro thu âm		
DS-2CE12DF3T-F		<p>Camera ColorVu thế hệ mới, hình ảnh chất lượng cao 2 MP Hình ảnh màu sắc 24/7 với khẩu độ camera F1.0 Chống ngược sáng thực 130 dB Chống nhiễu 3D DNR 2.8 mm/3.6 mm/6 mm lens Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng lên đến 40 m Hỗ trợ tín hiệu 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) IP67 Vỏ sắt</p>	1,900,000	Có sẵn




DS-2CE12DF3T-FS		-S: tích hợp micro thu âm	2,050,000	Có sẵn
DS-2CE72DF3T-F		<p>Camera ColorVu thế hệ mới, hình ảnh chất lượng cao 2 MP Hình ảnh màu sắc 24/7 với khẩu độ camera F1.0 Chống ngược sáng thực 130 dB Chống nhiễu 3D DNR 2.8 mm/3.6 mm/6 mm lens Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng lên đến 40 m Hỗ trợ tín hiệu 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) IP67 Vỏ sắt</p>	1,790,000	Có sẵn
DS-2CE72DF3T-FS		-S: tích hợp micro thu âm	1,940,000	Có sẵn

CAMERA COLORVU 2MP CÓ MÀU BAN ĐÊM - TÍCH HỢP ĐÈN & CÒI BÁO ĐỘNG


DS-2CE72DFT-PIRXOF		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP, 1920 × 1080 • 24-hour color image • Chống ngược sáng 130 dB true WDR, 3D DNR • Ống kính 3.6 mm • Độ nhạy sáng: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light • Đèn ánh sáng trắng thông minh lên đến 40m • Cảm biến PIR. • Tích hợp đèn chớp màu & còi báo động & 1 ngõ ra alarm • Hỗ trợ 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) • IP67 	2,790,000	có sẵn
DS-2CE12DFT-PIRXOF		<ul style="list-style-type: none"> • 2 MP, 1920 × 1080 • 24-hour color image • Chống ngược sáng 130 dB true WDR, 3D DNR • Ống kính 3.6 mm • Độ nhạy sáng: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with White Light • Đèn ánh sáng trắng thông minh lên đến 20m • Cảm biến PIR. • Tích hợp đèn chớp màu & còi báo động & 1 ngõ ra alarm • Hỗ trợ 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) • IP67 	3,030,000	có sẵn

HD-TVI 2 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO)


DS-2CE71D0T-PIRL		<p>Camera HD 2 MP high performance CMOS Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR IP67</p>	1,040,000	
------------------	---	---	-----------	--

DS-2CE71D0T-PIRLO		-O: Hỗ trợ cổng alarm out	1,120,000	
DS-2CE71D0T-PIRLPO		Vỏ nhựa -O: Hỗ trợ cổng alarm out	1,040,000	
DS-2CE11D0T-PIRL		Camera HD 2 MP high performance CMOS Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR IP67	1,040,000	
DS-2CE11D0T-PIRLO		-O: Hỗ trợ cổng alarm out	1,120,000	
DS-2CE11D0T-PIRLPO		Vỏ nhựa PIRLPO: Hỗ trợ cổng alarm out	1,040,000	
DS-2CE12D0T-PIRL		Camera HD 2 MP high performance CMOS Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR IP67	1,310,000	
DS-2CE12D0T-PIRLO		Camera HD 2 MP high performance CMOS Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR IP67 PIRLO: Hỗ trợ cổng alarm out	1,380,000	






HD-TVI ULTRA LOWLIGHT 2 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO)

DS-2CE71D8T-PIRL		Camera 2 MP Ultra lowlight Độ nhạy sáng 0.003 Lux cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng Chống ngược sáng thực 130 dB true WDR Chống nhiễu 3D DNR EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 30 m IR IP67	1,840,000	Đặt hàng
------------------	---	---	-----------	----------

DS-2CE71D8T-PIRLO		<p>Camera 2 MP Ultra lowlight Độ nhạy sáng 0.003 Lux cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng Chống ngược sáng thực 130 dB true WDR Chống nhiễu 3D DNR EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR IP67 PIRLO: Hỗ trợ cổng alarm out</p>	1,920,000	Đặt hàng
DS-2CE11D8T-PIRL		<p>Camera 2 MP Ultra lowlight Độ nhạy sáng 0.003 Lux cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng Chống ngược sáng thực 130 dB true WDR Chống nhiễu 3D DNR EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 30 m IR IP67</p>	1,840,000	Đặt hàng
DS-2CE11D8T-PIRLO		<p>Camera 2 MP Ultra lowlight Độ nhạy sáng 0.003 Lux cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng Chống ngược sáng thực 130 dB true WDR Chống nhiễu 3D DNR EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR IP67 PIRLO: Hỗ trợ cổng alarm out</p>	1,920,000	Đặt hàng
DS-2CE12D8T-PIRL		<p>Camera 2 MP Ultra lowlight Độ nhạy sáng 0.003 Lux cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng Chống ngược sáng thực 130 dB true WDR Chống nhiễu 3D DNR EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 30 m IR IP67</p>	2,150,000	Đặt hàng

DS-2CE12D8T-PIRLO		Camera 2 MP Ultra lowlight Độ nhạy sáng 0.003 Lux cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Kích thước hình ảnh 1920 × 1080 resolution Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng Chống ngược sáng thực 130 dB true WDR Chống nhiễu 3D DNR EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR IP67 PIRLO: Hỗ trợ cổng alarm out	2,240,000	Đặt hàng
-------------------	---	--	-----------	----------

HD-TVI 5 MP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ (HỖ TRỢ ĐÈN CẢNH BÁO CHUYỂN ĐỘNG)

DS-2CE71H0T-PIRL		Camera HD 5 MP high performance CMOS Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR IP67	1,430,000	có sẵn
DS-2CE71H0T-PIRLO		Camera HD 5 MP high performance CMOS Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR IP67 PIRLO: Hỗ trợ cổng alarm out	1,500,000	có sẵn
DS-2CE11H0T-PIRL		Camera HD 5 MP high performance CMOS Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR IP67	1,430,000	có sẵn
DS-2CE11H0T-PIRLO		Camera HD 5 MP high performance CMOS Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR IP67 PIRLO: Hỗ trợ cổng alarm out	1,500,000	có sẵn
DS-2CE12H0T-PIRL		Camera HD 5 MP high performance CMOS Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR IP67	1,540,000	có sẵn

DS-2CE12H0T-PIRLO		Camera HD 5 MP high performance CMOS Ống kính 3.6 mm Cảnh báo chuyển động PIR detection bằng đèn led ánh sáng trắng EXIR 2.0, smart IR, Hồng ngoại up to 20 m IR IP67 PIRLO: Hỗ trợ cổng alarm out	1,620,000	có sẵn
CAMERA 5 MEGAPIXEL				
DS-2CE16H0T-ITP		<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP, 2560 × 1944 • Digital WDR • Lens 3.6 mm (tùy chọn 2.8 mm/6 mm) • Hồng ngoại thông minh lên đến 25 m • Hỗ trợ xuất hình 4 trong 1(TVI/AHD/CVI/CVBS) • IP67 	1,270,000	Có sẵn
DS-2CE16H0T-ITPFS		<ul style="list-style-type: none"> • Tích hợp Micro thu âm thanh (tín hiệu âm thanh truyền trực tiếp trên cáp đồng trục) 	1,230,000	Có sẵn
DS-2CE16H0T-IT		<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP, 2560 × 1944 • Digital WDR • Lens 3.6 mm (tùy chọn 2.8 mm/6 mm) • Hồng ngoại thông minh lên đến 30 m • Hỗ trợ xuất hình 4 trong 1(TVI/AHD/CVI/CVBS) • IP67 	1,350,000	Có sẵn
DS-2CE16H0T-ITFS		<ul style="list-style-type: none"> • Tích hợp Micro thu âm thanh (tín hiệu âm thanh truyền trực tiếp trên cáp đồng trục) 	1,320,000	Có sẵn
DS-2CE56H0T-ITP		<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP, 2560 × 1944 • Digital WDR • Lens 3.6 mm (tùy chọn 2.8 mm/6 mm) • Hồng ngoại thông minh lên đến 20 m • Hỗ trợ xuất hình 4 trong 1(TVI/AHD/CVI/CVBS) 	1,190,000	Có sẵn
DS-2CE76H0T-ITPFS		<ul style="list-style-type: none"> • Tích hợp Micro thu âm thanh (tín hiệu âm thanh truyền trực tiếp trên cáp đồng trục) 	1,180,000	Có sẵn
DS-2CE56H0T-ITM		<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP, 2560 × 1944 • Digital WDR • Lens 3.6 mm (tùy chọn 2.8 mm/6 mm) • Hồng ngoại thông minh lên đến 30 m • Hỗ trợ xuất hình 4 trong 1(TVI/AHD/CVI/CVBS) • IP67 	1,350,000	Có sẵn


DS-2CE76H0T-ITMFS		<ul style="list-style-type: none"> • Tích hợp Micro thu âm thanh (tín hiệu âm thanh truyền trực tiếp trên cáp đồng trục) 	1,230,000	Có sẵn
DS-2CE16H0T-IT3		<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP, 2560 × 1944 • 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm lens • Hồng ngoại thông minh lên đến 40 m • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) • IP67 	1,620,000	Có sẵn
DS-2CE16H0T-IT5F		<ul style="list-style-type: none"> • Hồng ngoại thông minh lên đến 80 m 	1,770,000	Có sẵn
DS-2CE56H0T-IT3		<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP, 2560 × 1944 • Lens 3.6 mm (tùy chọn 2.8 mm/6 mm) • Hồng ngoại thông minh lên đến 40 m • Hỗ trợ xuất hình 4 trong 1(TVI/AHD/CVI/CVBS) • IP67 	1,540,000	Có sẵn
DS-2CE78H0T-IT3FS		<ul style="list-style-type: none"> • Tích hợp Micro thu âm thanh (tín hiệu âm thanh truyền trực tiếp trên cáp đồng trục) 	1,650,000	Có sẵn
DS-2CE16H0T-IT3ZF		<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP, 2560 × 1944 • 2.7-13.5 mm motorized vari-focal lens • Smart EXIR, up to 40 m IR distance • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) • IP67 	2,770,000	Có sẵn
DS-2CE56H0T-IT3ZF		<ul style="list-style-type: none"> • 5 MP, 2560 × 1944 • 2.7-13.5 mm motorized vari-focal lens • Smart EXIR, up to 40 m IR distance • 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) • IP67 	2,700,000	Có sẵn
CAMERA 5 MEGAPIXEL ULTRA LOW LIGHT				
DS-2CE16H8T-ITF		<p>5 MP Ultra-low light camera Độ nhạy sáng cực thấp 0.003 lux cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Chống ngược sáng thực 130 dB true WDR Giảm nhiễu 3D DNR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30 m IR Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP67) 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS);</p>	2,550,000	có sẵn
DS-2CE76H8T-ITMF		<p>5 MP Ultra-low light camera Độ nhạy sáng cực thấp 0.003 lux cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Chống ngược sáng thực 130 dB true WDR Giảm nhiễu 3D DNR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 30 m IR Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP67) 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS);</p>	2,550,000	có sẵn

<p>DS-2CE16H8T-IT3F</p>		<p>5 MP Ultra-low light camera Độ nhạy sáng cực thấp 0.003 lux cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Chống ngược sáng thực 130 dB true WDR Giảm nhiễu 3D DNR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 60 m IR Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP67) 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS);</p>	<p>2,870,000</p>	<p>có sẵn</p>
<p>DS-2CE16H8T-IT5F</p>		<p>5 MP Ultra-low light camera Độ nhạy sáng cực thấp 0.003 lux cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Chống ngược sáng thực 130 dB true WDR Giảm nhiễu 3D DNR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80 m IR Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP67) 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS);</p>	<p>3,030,000</p>	<p>có sẵn</p>
<p>DS-2CE78H8T-IT3F</p>		<p>5 MP Ultra-low light camera Độ nhạy sáng cực thấp 0.003 lux cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Chống ngược sáng thực 130 dB true WDR Giảm nhiễu 3D DNR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 60 m IR Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP67) 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS);</p>	<p>2,870,000</p>	<p>có sẵn</p>
<p>DS-2CE19H8T-AIT3ZF (2.7 ~ 13.5 Auto Focus)</p>		<p>5 MP Ultra-low light camera Ống kính zoom 2.7 mm to 13.5 mm tự động lấy nét Độ nhạy sáng cực thấp 0.003 lux cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Chống ngược sáng thực 130 dB true WDR Giảm nhiễu 3D DNR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 80 m IR Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP67) 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS);</p>	<p>4,950,000</p>	<p>có sẵn</p>

<p>DS-2CE79H8T-AIT3ZF (2.7 ~ 13.5 Auto Focus)</p>		<p>5 MP Ultra-low light camera Ống kính zoom 2.7 mm to 13.5 mm tự động lấy nét Độ nhạy sáng cực thấp 0.003 lux cho hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu Chống ngược sáng thực 130 dB true WDR Giảm nhiễu 3D DNR Hồng ngoại EXIR 2.0 lên đến 60 m IR Tiêu chuẩn chống bụi, nước (IP67) 4 trong 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS);</p>	<p>4,860,000</p>	<p>có sẵn</p>
<p>CAMERA 4K (4 TRONG 1)</p>				
<p>DS-2CE16U1T-ITPF</p>		<p>4K Camera 8.29 MP high performance CMOS Độ phân giải 3840 × 2160 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens Hồng ngoại Smart EXIR 2.0 lên đến 30 m Vỏ nhựa IP67</p>	<p>2,470,000</p>	<p>có sẵn</p>
<p>DS-2CE16U1T-ITF</p>		<p> Vỏ sắt</p>	<p>2,630,000</p>	<p>có sẵn</p>
<p>DS-2CE76U1T-ITPF</p>		<p>4K Camera 8.29 MP high performance CMOS Độ phân giải 3840 × 2160 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens Hồng ngoại Smart EXIR 2.0 lên đến 30 m Vỏ nhựa</p>	<p>2,310,000</p>	<p>có sẵn</p>
<p>DS-2CE76U1T-ITMF</p>		<p> Vỏ sắt</p>	<p>2,550,000</p>	<p>có sẵn</p>
<p>DS-2CE16U1T-IT3F</p>		<p>4K Camera 8.29 MP high performance CMOS Độ phân giải 3840 × 2160 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens Hồng ngoại Smart EXIR 2.0 lên đến 60 m IP67</p>	<p>3,030,000</p>	<p>có sẵn</p>
<p>DS-2CE16U1T-IT5F</p>		<p> Hồng ngoại Smart EXIR 2.0 lên đến 80 m</p>	<p>3,190,000</p>	<p>có sẵn</p>
<p>DS-2CE78U1T-IT3F</p>		<p>4K Camera 8.29 MP high performance CMOS Độ phân giải 3840 × 2160 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm fixed lens Hồng ngoại Smart EXIR 2.0 lên đến 60 m IP67</p>	<p>2,710,000</p>	<p>có sẵn</p>

DS-2CE19U1T-IT3ZF		4K Camera 8.29 MP high performance CMOS Độ phân giải 3840 × 2160 Ống kính zoom 2.7 mm to 13.5 mm tự động lấy nét Hồng ngoại Smart EXIR 2.0 lên đến 80m IP67	4,950,000	có sẵn
DS-2CE5AU1T-VPIT3ZF		4K Camera 8.29 MP high performance CMOS Độ phân giải 3840 × 2160 Ống kính zoom 2.7 mm to 13.5 mm tự động lấy nét Hồng ngoại Smart EXIR 2.0 lên đến 80m IP67	4,950,000	có sẵn
CAMERA SPEED DOME TVI				
DS-2AE4215T-D3 15X, 4~60mm		<input type="checkbox"/> 1/2.8" HD progressive scan CMOS <input type="checkbox"/> 1920 × 1080 <input type="checkbox"/> 15× zoom quang, 16× zoom KTS <input type="checkbox"/> Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR (Wide Dynamic Range) <input type="checkbox"/> Hỗ trợ chuyển đổi để phù hợp với đầu ghi TVI/AHD/CVI/CVBS	10,290,000	có sẵn
DS-2AE4225T-D DS-2AE4225T-D3 25X, 4.8~120 mm	 	1/2.8" HD progressive scan CMOS Độ phân giải 25fps @(1920 × 1080) Độ nhạy sáng: Ultra-low light Power By DarkFighter Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 4.8 mm to 120 mm, 25× Zoom quang Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR Hỗ trợ 3D zoom Nguồn 12 VDC, Max. 12 W (chưa bao gồm chân đế)	12,680,000	Đặt hàng
DS-2AE4215TI-D 15X, 5 mm to 75 mm		1/2.8" HD progressive scan CMOS Độ phân giải 1920 × 1080 15× zoom quang, 16× zoom KTS Hình ảnh ban đêm rõ nét với độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) Hồng ngoại lên đến 100 m Chống rung lắc hình ảnh Chống ngược sáng thực WDR 120dB Hỗ trợ chuyển đổi để phù hợp với đầu ghi TVI/AHD/CVI/CVBS	11,880,000	có sẵn

<p>DS-2AE4225TI-D 25X, 4.8 ~ 120 mm</p>		<p>1/2.8" HD progressive scan CMOS Độ phân giải 1920 × 1080 25× zoom quang, 16× zoom KTS Hình ảnh ban đêm rõ nét với độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) Hồng ngoại lên đến 100 m Chống rung lắc hình ảnh Chống ngược sáng thực WDR 120dB Hỗ trợ chuyển đổi để phù hợp với đầu ghi TVI/AHD/CVI/CVBS</p>	<p>14,270,000</p>	<p>có sẵn</p>
<p>DS-2AE5225TI-A(C) 25X, 4.8~120 mm</p>		<p>1/2.8" HD progressive scan CMOS Độ phân giải 25fps @(1920 × 1080) Độ nhạy sáng: Ultra-low light Power By DarkFighter Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 4.8 mm to 120 mm, 25× Zoom quang, 16× zoom KTS Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR Hồng ngoại 150m Hỗ trợ 3D zoom Chuyển đổi chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS video out Nguồn 24 VAC, Max. 30 W (IR:10 W) (chưa bao gồm chân đế)</p>	<p>15,870,000</p>	<p>Đặt hàng</p>
<p>DS-2AE5232TI-A(C) 32X, 4.8~153 mm</p>		<p>1/2.8" HD progressive scan CMOS Độ phân giải 25fps @(1920 × 1080) Độ nhạy sáng: Ultra-low light Power By DarkFighter Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 4.8 mm to 153 mm, 32× Zoom quang, 16× zoom KTS Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR Hồng ngoại 150m Hỗ trợ 3D zoom Chuyển đổi chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS video out Nguồn 24 VAC, Max. 30 W (IR:10 W) (chưa bao gồm chân đế)</p>	<p>23,850,000</p>	<p>có sẵn</p>
<p>DS-2AE7225TI-A(C) 25X, 4.8~120 mm</p>		<p>1/2.8" HD progressive scan CMOS Độ phân giải 25fps @(1920 × 1080) Độ nhạy sáng: Ultra-low light Power By DarkFighter Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 4.8 mm to 120 mm, 25× Zoom quang, 16× zoom KTS Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR Hồng ngoại 150m - Hỗ trợ 3D zoom Chuyển đổi chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS video out Nguồn 24 VAC, Max. 30 W (IR:10 W) (chưa bao gồm chân đế)</p>	<p>18,260,000</p>	<p>Đặt hàng</p>

<p>DS-2AE7232TI-A(C) 32X, 4.8~153 mm</p>		<p>1/2.8" HD progressive scan CMOS Độ phân giải 25fps @(1920 × 1080) Độ nhạy sáng: Ultra-low light Power By DarkFighter Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 4.8 mm to 153 mm, 32× Zoom quang, 16× zoom KTS Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR Hồng ngoại 150m Hỗ trợ 3D zoom Chuyển đổi chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS video out Nguồn 24 VAC, Max. 30 W (IR:10 W) (chưa bao gồm chân đế)</p>	<p>26,240,000</p>	<p>có sẵn</p>
--	---	---	--------------------------	----------------------

* Giá KHÔNG bao gồm 10% VAT.

* Bảo hành 24 tháng.

* **Thông số kỹ thuật trên bảng báo giá là thông số tham khảo. Vui lòng xem trên catalog của từng sản phẩm để biết thông số kỹ thuật chi tiết**

Hỗ trợ giấy tờ chính hãng khi tham gia thầu như CO, CQ, giấy ủy quyền của hãng cho mỗi dự án đăng ký, Cam kết bảo vệ dự án đến cùng cho khách hàng.

Sản phẩm cao cấp, đáp ứng hầu hết các yêu cầu về giải pháp cho các hệ thống giám sát lớn.

- Giao hàng miễn phí trong phạm vi nội thành TP.HCM

- Bảo hành 24 tháng.

- Thời gian giao hàng : giao ngay đối với hàng có sẵn.

- Đặt hàng : từ 5 đến 7 tuần

- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

- Phạm vi bảo hành: Bảo hành đối với những lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Không bảo hành: sét đánh, sử dụng điện áp sai quy định, cháy nổ IC, tem bảo hành bị rách, có dấu hiệu rơi vỡ, côn trùng xâm nhập, vô nước.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : **HOTLINE: 0903 023 579**

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

